

## HDS 550 C

Modello base delle idropulitrici a caldo della classe compatta ad un prezzo competitivo. Facile da utilizzare grazie ad un unico selettore. Chassis con serbatoi integrati e supporti per riporre tubo ed accessori.

### Dotazione:

- 10 m
- Lancia in acciaio inox 550 mm
- Ugello doppio
- Lancia in acciaio inox 550 mm

Nr. cod.: 1.272-631.0



### Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph)	1
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Portata (l/h)	500
Pressione (bar/MPa)	120/12
Temperatura di alimentazione (°C)	Max 80
Potenza allacciata (kW)	2,5
Consumo gasolio (kg/h)	2,7
Serbatoio combustibile (l)	16
kg	84
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	940x600x740
Serbatoio detergente (l)	8

Idropulitrici a caldo classe compatta

## **HDS 550 C**

---



### **Applicazioni**

Pulizia auto e officina in aziende artigianali. Per imbianchini/Pulizia facciate. Pulizia in aziende e settore professionale.

---

## Accessori

### Absperrhahn

#### Rubinetto

Montaggio all'uscita dell'A.P. della macchina. Il rubinetto consente un facile utilizzo del tubo sturatubi, dato che sulla macchina la funzione ON/OFF può essere facilmente attivata.

**Nr. cod. 4.580-160.0**



### Avvolgitubo automatico

#### Avvolgitubo automatico per montaggio a parete

Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema KÄRCHER nr. cod. 2.639-919

**Nr. cod. 2.639-931.0**



#### Avvolgitubo automatico per montaggio a parete

Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)

**Nr. cod. 2.639-919.0**



### Dispositivo avvolgitubo

#### Dispositivo avvolgitubo (20 m)

Avvolgitubo per montaggio sulla macchina. Per riponimento sicuro ed ordinato del tubo A.P. (con tubo di collegamento all'uscita dell'A.P. lato macchina). Girevole sotto pressione con allacciamento 22 x 1,5

**Nr. cod. 2.639-473.0**



### Dispositivo ugello schiuma

#### Anbausatz Schaumdüse

Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.

Nr. cod. 2.637-926.0



### Filtro aspirazione

#### Filtro d'aspirazione

Senza valvola di non ritorno, ottone

Nr. cod. 4.730-019.0



#### Filtro d'aspirazione

Con valvola di non ritorno, ottone

Nr. cod. 4.730-012.0



### Filtro idrico

#### Filtro idrico

Montaggio entrata macchina, 80 µm

Nr. cod. 4.730-102.0



### Flächenreiniger FR 30 ME

#### Lavasuperfici FR 30

Barra rotante che monta ugelli Power KÄRCHER, resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto ai metodi tradizionali. Versione in inox, alloggiamento cuscinetto in ceramica.

Nr. cod. 2.640-355.0



## Iniettore detergente

### Iniettore detergente A.P.

Emissione del detergente in alta pressione fino a 5%

Nr. cod. 3.637-170.0



## Iniettore detergente (senza ugelli)

### Iniettore detergente (senza ugelli)

Adduzione del detergente in alta e bassa pressione separatamente dalla macchina. Dosaggio fino al 15%.

Nr. cod. 3.637-001.0



## Installationsmaterial

### Raccordo girevole

Evita il fastidioso attorcigliamento del tubo A.P. Allacciamento M 22 x 1,5 m. con protezione connessione.

Nr. cod. 4.401-076.0



## Kugeldüsenträger

### Portaugello a sfera

Per la commutazione senza contatto da getto puntiforme a getto piatto e aspirazione detergente in B.P. mediante dado zigrinato, senza ugello (ordinare a parte ugello Power specifico per macchina)

Nr. cod. 4.764-012.0



## Kupplung

### Raccordo

Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.

Nr. cod. 4.403-002.0



## Lancia

### Lancia

Acciaio inox con raccordo manuale, non girevole, in combinazione con pistola allungata.

Nr. cod. 4.760-058.0



### Lancia

Acciaio inox con raccordo manuale, non girevole. In combinazione con pistola allungata.

Nr. cod. 4.760-356.0



## Limitatore di corrente

### Limitatore di corrente

Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea.

Nr. cod. 2.637-495.0



## Pistole

### Pistola Softgrip

Per tubo A.P. intergaro alloggiato in modo girevole, con prolunga

Nr. cod. 4.775-298.0



## Raccordo Geka

### Raccordo Geka

Con raccordo tubo

Nr. cod. 6.388-461.0



### Raccordo Geka

Con filetto interno

Nr. cod. 6.388-458.0



### Raccordo Geka

Con raccordo tubo

Nr. cod. 6.388-455.0



## Set caricamento con gru

### Dispositivo caricamento gru

Facile caricamento della macchina mediante gru.

Nr. cod. 2.639-563.0



## Set Easy Foam

### Set Easy Foam

Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%

Nr. cod. 2.640-691.0



## Set sabbatura

### Dispositivo sabbatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .....

Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.

Nr. cod. 4.762-022.0



### Dispositivo sabbatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .....

Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.

Nr. cod. 4.762-010.0



## Set ugelli

### Set ugelli per set sabbatura

Composto da ugello sabbatura e set ugelli, solo in combinazione con dispositivo sabbatura Nr. cod. 4.762-010/ -022

Nr. cod. 2.638-526.0



## Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001

### Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001

Bassa pressione

Nr. cod. 4.769-006.0



### Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001

Alta pressione

Nr. cod. 4.769-002.0



## Set ugelli specifico per cod. 3.637-170

### Set ugelli specifico per macchina per Nr. cod. 3.637-170

Iniettore detergente + ugello A.P. + raccordo

Nr. cod. 4.769-046.0



## Set ugelli specifico per macchina

### Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power )

Indicati per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355

Nr. cod. 2.640-401.0



## Spazzola

### Spazzola di lavaggio

Spazzola di lavaggio agganciabile direttamente all'ugello doppio/triplo della macchina

Nr. cod. 4.762-324.0



## Spazzola rotante

### Spazzola rotante

Azionata dal getto idrico. Per l'eliminazione accurata di pulviscolo e patina grigia da tutte le superfici. Termoresistente fino a 85°C, M 18 x 1,5 (setolatura sostituibile)

Nr. cod. 4.762-288.0



### Spazzola rotante

Azionata dal getto idrico. Per l'eliminazione accurata di pulviscolo e patina grigia da tutte le superfici. Termoresistente fino a 85°C, M 18 x 1,5 (setolatura sostituibile)

Nr. cod. 4.762-284.0



## Tubi A.P.

### Tubo A.P. (15 m)

Versione alimentare, allacciamento AVS (anti attorcigliamento) nella pistola.  
Colore grigio DN 6/155°C/230 bar

Nr. cod. 6.390-445.0



### Tubo A.P. (15 m)

Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e  
raccordo manuale M22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 6/155°C/250 bar

Nr. cod. 6.390-174.0



### Tubo A.P. (20 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN  
8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-031.0



### Tubo A.P., Longlife 400 (20 m)

Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.390-027.0



### Tubo A.P., Longlife 400 (10 m)

Tubo Longlife 400, senza raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.390-026.0



### Tubo A.P. (15 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN  
10/155°C/220 bar

Nr. cod. 6.390-023.0



## Tubi A.P.

### Tubo A.P. (15 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

**Nr. cod. 6.390-010.0**



### Tubo A.P. (10 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega, DN 8/155°C/315 bar

**Nr. cod. 6.389-891.0**



### Tubo A.P. (20 m)

Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar

**Nr. cod. 6.389-581.0**



### Tubo A.P. (10 m)

Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar

**Nr. cod. 6.389-479.0**



### Tubo A.P., Longlife 400 (10 m)

Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar

**Nr. cod. 6.388-083.0**



### Tubo A.P. (10 m)

Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 6/155°C/250 bar

**Nr. cod. 6.389-853.0**



## Tubo alimentazione idrica

### Tubo alimentazione idrica

DN 19 R1"/R1", fino a 85°C

Nr. cod. 4.440-270.0



### Tubo alimentazione idrica

DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione

Nr. cod. 4.440-207.0



### Tubo alimentazione idrica

DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C

Nr. cod. 4.440-038.0



## Tubo sturatubi, DN 6

### Sturatubi, DN 6

Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc....  
(filetto per allacciare ugello R 1/8)

Nr. cod. 6.390-029.0



### Tubo sturatubi, DN 6

Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc....  
(filetto per allacciare ugello R 1/8)

Nr. cod. 6.390-028.0



## Ugelli sturatubi

### Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti

Nr. cod. 6.415-428.0



## Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm

Nr. cod. 5.763-017.0



## Ugello in carburo di boro

### Ugello in carburo di boro

In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.

Nr. cod. 6.415-084.0



## Ugello mangiasporco - commutabile

### Ugello mangiasporco - commutabile

Commutabile in getto piatto A.P.

Nr. cod. 4.763-956.0



## Ugello mangiasporco - non commutabile

### Ugello mangiasporco, non commutabile

Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante.

Nr. cod. 4.763-931.0



---

### Ugello mangiasporco - non commutabile

#### Ugello mangiasporco non commutabile

Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asportazione grazie al getto uniforme rotante.

Nr. cod. 4.763-250.0



---

### WC-Strahlrohr

#### Lancia WC

Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette.  
In inox.

Nr. cod. 4.760-073.0

